

Marteaux pneumatiques standard

Applications en fonction des catégories de poids :

- Burinage et écaillage pour petits travaux
- Travaux de rénovation et de conversion
- Démolition

Caractéristiques :

- Gâchette SOFSTART™ à deux paliers (sur certains modèles)
- Réduction du bruit
- Piston à amortisseur pneumatique

Marteaux pneumatiques		TEX 02	TEX 03PS ²	TEX 05P ^{1,2}	TEX 09 PS KL	TEX 09 PS	TEX 10 PS KL	TEX 10 PS	TEX 12 PS KL	TEX 12 PS
Poids	kg	2,5	4,0	5,5	12	10	10,5	10	12,5	10,5
Longueur	mm	273	300	380	500	500	500	520	545	550
Consommation d'air	l/s	7	6,9	9,5	18,5	18,5	17	17	21,3	21,3
Cadence de percussion	coups/min	3000	4140	2760	1800	1800	1350	1350	1600	1600
Seuil de vibrations 3 axes (ISO 28927-10)	m/s ²	8	16,5	13	16,1	16,1	22,4	22,4	15,4	15,4
Niveau sonore garanti (2000/14/CE)	Lw, dB(A)	106	105	104	105	103	103	102	105	105
Niveau de pression sonore (ISO 11203)	Lp, r=1m	95	89	92	93	91	91	90	92	93
Dispositif de retenue d'outil		ressort	couvercle	couvercle	verrou à pied	couvercle	verrou à pied	couvercle	verrou à pied	couvercle
Taille de l'emmanchement hexagonal	mm	12	19x50	19x50	22x82,5	22x82,5	22x82,5	22x82,5	22x82,5	22x82,5
Référence (emmanchement hexagonal)		-	8461 0208 01	8461 0219 00	8461 0211 05	8461 0211 02	8461 0211 32	8461 0211 30	8461 0211 12	8461 0211 13
Référence KIT		-	8461 0208 02	8381 0200 33			8381020038		8381020041	8381 0200 40
Emmanchement rond	mm	-		17,3x60		-		25x75	25x75	25x75
Référence (emmanchement rond)		8461 0208 06	-	8461 0219 03	-	-	-	8461 0211 31	8461 0211 15	8461 0211 14

Pour connaître le contenu des kits disponibles, rendez-vous à la page 31

Données à une pression d'air de 6 bar (90 psi)

¹⁾ Également disponible avec un emmanchement rond/hexagonal (référence : 8461 0219 01)

²⁾ Également disponible dans le boîtier de transport comme jeu complet (emmanchement hexagonal uniquement) ;

Référence du kit : 8461 0219 02

KL : verrou à pied, PS : silencieux

Raccords à griffes non fournis

Raccords appropriés :

TEX 09, 10 et 12

Norme Atlas Copco
Norme Atlas Copco avec tamis
Norme US (pas pour TEX 10)
Norme Atlas Copco

9000 0306 00
9000 0306 01
9001 0005 06
9000 0305 00

TEX 03, TEX 05