



TSR



KM CLASSIC



Carénage avec couvercle soulevable

ZW



FW2



Pompes triplex avec pistons en céramique et culasse en laiton



Carénage se retire en une seule pièce

Bac tampon avec pompe anti-calcaire



Groupe de ventilation chaudière indépendant



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir gasoil 18 litres avec filtre de remplissage et sonde de niveau
- Aspiration détergent en haute pression avec robinet de réglage
- Moteur 4 pôles (1400 tr/min) avec les pompes Comet ZW et FW2
- Vanne de réglage de pression
- TotalStop Retardé
- Dispositif EASY START sur modèle monophasé
- Démarrage temporisé de la chaudière
- Soupape de sécurité professionnelle
- Protection thermique de la chaudière
- Interrupteur rotatif de mise en marche
- Protection ampérométrique du moteur et du contacteur
- Thermostat de réglage de température
- Voyant manque gasoil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
9060 0370	KM Classic 3.11 11/120	ZW	1 230 50	120 12	30÷110 3÷11	340÷660	3,0 2,2	2,9	110	3,5	105	95 x 62 x 85
9060 0371	KM Classic 6.13 13/190	ZW	3 400 50	190 19	30÷180 3÷18	320÷780	5,5 4,0	4,9	110	4,6	110	95 x 62 x 85
9060 0372	KM Classic 6.15 15/170	ZW	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	390÷900	5,5 4,0	5,0	110	5,5	110	95 x 62 x 85
9060 0373	KM Classic 7.15 15/210	ZW	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	350÷900	7,5 5,5	6,5	110	5,7	125	95 x 62 x 85
9060 0374	KM Classic 8.16 16/200	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	380÷960	7,5 5,5	6,5	110	5,7	125	95 x 62 x 85

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 301 avec
raccord tournant



Lance coudée avec porte-buse, sans buse



Buse HP 25°, 1/4" MEG



Flexible haute pression 10m